


R135

CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS



GEHL®

Capacités		Métrique	Impérial
Capacité nominale		612 kg	1349 lb
Capacité nominale avec contrepoids optionnel		680 kg	1499 lb
Poids à vide		2383.62 kg	5255 lb
Poids et dimensions			
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3670.30 mm	144 in
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	2790 mm	110 in
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1930 mm	76 in
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	40 °	40 °
Hauteur de déversement	h29	2120 mm	83 in
Longueur hors-tout avec godet	l16	3073.40 mm	121 in
Déport à hauteur totale et déversé	r6	591 mm	23 in
Cavage au sol	a13	28 °	28 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	871.22 mm	34 in
Empattement	y	950 mm	37 in
Largeur hors tout sans godet	b1	1364 mm	54 in
Largeur du godet	e1	1372 mm	54 in
Garde au sol	m4	201 mm	8 in
Longueur hors-tout sans godet	l2	2359.66 mm	93 in
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1842 mm	73 in
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	1120 mm	44 in
Rayon de braquage arrière	wa1	1372 mm	54 in
Performances			
Vitesse de déplacement (à vide)		12.90 km/h	8 mi/h
Roues			
Pneus standards		10.00x16.5 HD	10.00x16.5 HD
Moteur			
Marque du moteur		Yanmar	Yanmar
Modèle du moteur		4TNV88C	4TNV88C
Norme moteur		Stage V / Tier 4	Stage V / Tier 4
Puissance brute (kW)		34.30 kW	34 kW
Puissance nette (kW)		33.20 kW	33 kW
Couple max. / Régime moteur		146.20 Nm / 1820 tr/min	108 ft/lbs / 1820 rpm
Batterie		12 V	12 V
Démarreur (kW)		2.30 kW	2 kW
Hydraulique			
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		63.60 l/min	17 US gpm
Capacités des réservoirs			
Réservoir à carburant		59.40 l	16 US gal
Cylindrée		2.19 l	0.58 US gal
Bruit et vibration			
Bruit à l'environnement (LwA)		101 dB	101 dB
Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)		0.81 m/s ²	0.81 m/s ²
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 1.77 m/s ²	< 1.77 m/s ²



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend